



## LA AISLACION TERMICA que su galpón necesita

LINEA INDUSTRIA



### DOBLE ALU



Membrana de espuma ISOLANT® de 5, 10 y 15 mm de espesor con foil de aluminio puro en ambas caras.

#### Resistencia térmica:

De 0,70 a 1,39 m<sup>2</sup> °C/W  
(flujo de calor descendente - verano)

### DOBLE ALU BLANCO



NUEVO  
PRODUCTO

TERMINACION ESTETICA  
COLOR BLANCO

Membrana de espuma ISOLANT® de 5, 10 y 15 mm de espesor con foil de aluminio puro, una de ellas **COLOR BLANCO**.

Ideal para estructuras que requieren una estética superior, evita costos adicionales de pintado o cielorrasos suspendidos. Apto para ser colocado sólo en superficies sin reflexión indirecta (lugares cerrados).




EVITAN LA  
CONDENSACION



AISLACION  
TERMICA



MATERIAL DE MUY  
BAJA PROPAGACION  
DE LLAMA



TERMOSELLABLES

### INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN PARA TINGLADO EN EJECUCIÓN

Armar con alambres sobre las correas una trama romboidal o cuadrada de 40 cm de lado que sostendrá la membrana. Luego extender los rollos en el mismo sentido que la chapa de la cubierta y unir los laterales con pistola de aire caliente (nunca utilizar soplete), o pegado con cinta CTBA en la cara superior. Por último coloque y fije las chapas de la cubierta.



#### PRESENTACION:

Rollos de 1 x 20 m

#### SOLICITE ROLLOS DE LARGO

A MEDIDA SIN CARGO

#### ALMACENAJE (ACOPIO):

Guardar los rollos con bolsas cerradas en lugar techado y con piso seco.

SOLICITE NUESTRO SERVICIO GRATUITO DE ASESORAMIENTO EN OBRA AL 0810-44-ISOLANT (4765268)



LINEA INDUSTRIA

BENEFICIOS Y ACCESORIOS



### TERMOSELLADO PATENTADO

El termosoldado es la forma más efectiva y limpia de efectuar la unión de membranas **DOBLE ALU ISOLANT**. Evita el uso de cintas o adhesivos de cualquier tipo, facilitando así la colocación y brindando una terminación estética superior.

**Termosoldando DOBLE ALU**, se logra una membrana aislante continua en toda su extensión, eliminando la posibilidad de filtraciones, puentes térmicos y goteo por condensación. Para realizar esta unión sólo se necesita una pistola de aire caliente.

SISTEMA  
PATENTADO

## RED 2x2

La nueva **Red 2x2 Isolant** es la perfecta solución como malla de sostén de nuestras membranas **Doble Alu**. La **Red 2x2 Isolant** reemplaza al tradicional entramado de alambre brindando una estética superior y ahorrando tiempo y dinero en la colocación.

**Es liviana, resistente y garantiza una instalación rápida y segura.**



**PRESENTACION:**  
Rollos de 2 x 100 m

**CUADRICULA DE**  
2 x 2 cm

FACIL Y RAPIDA  
COLOCACION.  
AHORRE TIEMPO  
Y DINERO

REEMPLAZA AL  
TRADICIONAL  
ENTRAMADO  
DE ALAMBRE

BRINDA UNA  
TERMINACION  
ESTETICA  
SUPERIOR

LIVIANA Y  
RESISTENTE



[www.isolant.com.ar](http://www.isolant.com.ar)

Servicio de atención telefónica 0810-44-ISOLANT (4765268)

[Isolant.Aislantes](https://www.facebook.com/Isolant.Aislantes)

[@Isolant\\_SA](https://twitter.com/Isolant_SA)